

Lynx LR6

Full rugged 10" Tablet PC



WATER JET
RESISTANT



SHOCK
RESISTANT



DROP
RESISTANT



FROST
RESISTANT



HEAT
RESISTANT



Technische Daten

Display	10,4" XGA (1024x768), LED Hintergrundbeleuchtung, 5-wire resistive Touchscreen, 350 nits (mit luminance enhanced technology) Optional: sonnenlicht lesbar 500 nits	Anschluss	2x USB2.0, 1x Audio (Mic & Phone), 1x Mini USB, 1x Docking Connector, 1x DC-In
CPU	Intel® Atom™ N2600 1,6 GHz Dual Core (Cedar Trail)	Ethernet	Mini USB zu RJ45 LAN Adapter inklusive
Speicher	2 GB DDR3 800 MHz SO-DIMM	Wireless Connections	Bluetooth 4.0, WLAN 802.11a/b/g/n, GPS Snap-On Modul (optional), WWAN 3.5G oder 4G LTE (optional)
Festplatte	2.5" SATA3 SSD 32 GB Half-Size	OS	Windows 7 Pro
Audio	HQ Lautsprecher	Sicherheit	TPM 1.2 Modul (optional)
Webcam	5 Mpixel (hinten) • mit LED Hintergrundbeleuchtung 2 Mpixel (vorne)	Zertifizierung	IP65, MIL-STD 810G, CE, FCC, UL, Energy Star 5.2
Tasten	Power Taste, Lock Taste, RF Taste, 5 frei programmierbare Funktionstasten	Gehäuse	gehärteter Kunststoff
Stromversorgung	• interner Smart Lithium Polymer Akku, 3800 mAh, 7,4V • AC-Adapter: 100-240 VDC, 50-60 Hz, Eingang: 19 V _{DC} @3,42 A, 65 W	Farbe	schwarz
		Abmessungen	275,4mm x 203,6 (H) mm x 26,5 mm (B) x (H) x (T)
		Gewicht	1,1 kg

Lynx LR6



MIL-STD 810G	in Betrieb	lagernd
Höhendruck Methode 500.5, (Prozedur II)	4572 m (15000 ft)	12192 m (40000 ft)
Temperatur Methode 501.5 & 502.5	-20°C bis +50°C	-30°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit Methode 507.5, (Prozedur II)	5 - 95% ohne Kondensation	5 - 95% ohne Kondensation
Schock Methode 516.6	40 g, 11 ms (6 feet / 183 cm)	75 g, 8-13ms, 11mm terminal sawtooth

Optionen

- sonnenlicht lesbar LCD (500 nits)
 - WWAN Modul (3.5G oder 4G LTE)
 - TPM 1.2 Modul
 - Snap-On Module:
 - GPS Modul
- GPS kann zusammen mit einem der folgenden Module integriert werden:**
- Smart Card Reader
 - Barcode Scanner
 - RFID Modul
 - ISO/IEC 14443A, 14443B
 - Mifare 1K/4K, Ultralight
 - NFC-IP1 Protokoll



Landstraße 6
77839 Lichtenau, Germany
www.roda-mildef.com

Tel.: +49 (0) 72 27 / 95 79 - 0
Fax: +49 (0) 72 27 / 95 79 - 20
mail@roda-mildef.com